

SOROTO®

HARD WORKING SINCE 1986

SACKAUFREISSER

MEHRFACH POSITIONIERT FÜR FLEXIBILITÄT



VERKAUF / LEITUNG
FABRIKSPARKEN 13
DK-2600 GLOSTRUP
+45 36 72 75 00
SALES@SOROTO.DK

PRODUKTION /
WARENHAUS
FABRIKSPARKEN 11
DK-2600 GLOSTRUP
WWW.SOROTO.DE

WIE ER FUNKTIONIERT

Fügen Sie den brandneuen Sackaufreißer Ihrem SoRoTo Zwangsmischer hinzu.

Gemacht, um das Öffnen von Mörtel- und Zementsäcken so einfach und sicher wie möglich zu gestalten, lässt sich der Sackaufreißer an der gewünschten Position auf dem Deckel Ihres Mixers anbringen.

JEDER SACKAUFRÉISSER BEINHÄLTET DREI TEILE:

- Der gebogene Sackaufreißer mit gezackter Kante
- Die Montageplatte
- Sechs Schrauben




DIESE VIELSEITIGE ERWEITERUNG PASST AUF ALLE SOROTO® ZWANGSMISCHER-MODELLE MIT EINER KAPAZITÄT VON 40 BIS 300 LITER.

ÖFFNEN SIE IHRE BAUMATERIAL-SÄCKE MIT MINIMALEM AUFWAND IN DREI EINFACHEN SCHRITTEN:

1. Wählen Sie aus, wo sich der Sackaufreißer am Deckelgitter befinden soll. Sie können ihn in jeglicher Position anbringen, je nachdem, was für Ihr Team am besten funktioniert.
2. Stimmen Sie auf der umgekehrten Seite des Deckelgitters die Position der Löcher der Montageplatte mit denen des Aufreißers ab.
3. Festigen Sie die Schrauben, um das Zubehör zu sichern.

DIE VORTEILE DES SOROTO SACKAUFREISSERS

- Das vielseitige Design ermöglicht es dem Sackaufreißer, an jeder Position des Deckels angebracht zu werden, egal, wie hoch die Kurve des Gitters reicht.
- Kann auf der Ober- oder Unterseite des Deckels angebracht werden – Zweiteres kann dabei helfen, dass keine Teile verloren gehen.
- Verfügbar für alle SoRoTo® Zwangsmischer mit einer Kapazität von 40 L bis 300 L.
- Einfach zu entfernen, wodurch er sich für die Transportation abnehmen lässt und so Sicherheitsrisiken minimiert.
- Der Sackaufreißer ist mit Bedacht auf Ergonomie geschaffen, da die freie Positionierung die nötige Anstrengung zum Aufschneiden des Mörtelsackes minimiert.



SCHÜTZEN SIE IHR TEAM UND SICH SELBST

Die Arbeit auf der Baustelle kann neue Gesundheitsrisiken und Gefahren für Mitarbeiter mit sich bringen. **Bei SoRoTo® sind alle Produkte mit dem Gedanken an die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Mitarbeiter gestaltet.**

Ergonomische Fakten besagen, dass das Heben von Säcken mit Mörtelmischung mit einem Gewicht von 15-25 Kilo über der optimalen Hebe-Höhe des Menschen nicht ideal ist, da Belastung auf Sack als auch Körper ausgeübt wird. Zudem muss der Ausübende bei der Nutzung eines Sackaufreißers am Zwangsmischer oft eine unbequeme Position einnehmen.

Zum Schutz der Gesundheit des Arbeiters empfiehlt SoRoTo, dass die Person nicht den Sackaufreißer nutzt und stattdessen **auf eine**

ergonomische Alternative zurückgreift – wie zum Beispiel Maschinerie zum Anheben oder der folgenden Empfehlung von SoRoTo.

Sollte der Arbeiter trotzdem den SoRoTo Sackaufreißer nutzen wollen, empfehlen wir die Nutzung des SoRoTo® Kipprahmens als Ablage, wenn schwere Säcke zum Aufschneiden auf den Deckel gehoben werden, um sich so vor unnötiger Belastung zu schützen.

Unsere Anpassbaren Kipprahmen sind haltbar und robust genug gestaltet, um das Gewicht eines Arbeiters zu tragen, wenn die Teleskopbeine korrekt angepasst werden und nicht auf dem Rand des Rahmens getanzt wird. **Gehen Sie immer sicher, dass die Balance des Zwangsmischers justiert wurde, bevor Sie den Kipprahmen nutzen.**



SICHERHEITSWARNUNG:

Da der Sackaufreißer scharf genug sein muss, um einen Zement- oder Mörtelsäcke aufzuschneiden, sollten Arbeiter mit Vorsicht vorgehen. **Um Verletzungen an Händen und Haut vorzubeugen, sollten Sie Ihre Arbeiter wissen lassen, dass die Hände bei der Nutzung des Sackaufreißers fernbleiben sollten.**

DIE SOROTO- EMPFEHLUNG

SoRoTo empfiehlt, die Vor- und Nachteile der Nutzung des Sackaufreißers für unsere Zwangsmischer abzuwägen. Diese Empfehlung ist gegeben, um SoRoTo's Position als Hersteller, der **Ergonomie und Sicherheit an erste Stelle setzt**, zu stärken.

Bei SoRoTo sind unsere Deckel dank ihres gebogenen Designs mit überlegener Stärke gestaltet. **Dies stellt sicher, dass der Handwerker seine ganze Kraft beim Werfen eines Sackes auf den Deckel aufwenden kann, ohne dabei den Deckel selbst zu deformieren und die Last auf den Körper beim Tragen zu minimieren.** Wir empfehlen außerdem, mit einem Messer Löcher in den Mörtelmix zu stechen, während der Sack auf dem Deckel ruht. Dieser Vorgang reduziert die Wahrscheinlichkeit von Unfällen und die Beanspruchung der Struktur des Sackes.

DIE GESCHICHTE VON SOROTO®

“Das Beste seit 1986 ist all das gute Feedback”

Seit Jahren teilen unsere loyalen Kunden ihr wertvolles Feedback, und wir hören zu. Jetzt haben wir uns dazu entschieden, eine angepasste Version des Sackaufreißers zu kreieren und seine Ergonomie und Sicherheit zu verbessern.

All unsere SoRoTo® Produkte wurden unter folgendem Motto geschaffen: von Maurern, für Maurer. SoRoTo® wurde von einem Maurer gegründet, der basierend auf seinen Erfahrungen auf der Baustelle eine eigene Maschine entworfen hat.

Unsere Produkte sind für Effizienz und Haltbarkeit gemacht und helfen dabei, ein sicheres Arbeitsumfeld für Sie und Ihre Mitarbeiter zu schaffen. Der SoRoTo® Sackaufreißer ist keine Ausnahme.



EIN PAAR WEITERE WEGE UM IHREN SOROTO® ZWANGSMISCHER AUFZUWERTEN...

MINIMIEREN SIE GEFÄHRLICHEN STAUB MIT DEM SOROTO® DUST CONTROLLER

Minimieren Sie die Menge des gefährlichen Staubes in der Luft, ohne dabei die Sicht des Maurers auf das zu mischende Material im Zwangsmischer zu verdecken.

Der SoRoTo® Dust Controller ist einfach in Kombination mit unseren Zwangsmischern und industriellen Staubsaugern zu nutzen.



ZWANGSMISCHER

Alle SoRoTo® Zwangsmischer können mit einem Dust Controller geliefert werden, der unter dem Gittertrichter montiert ist.

Für jene, die einen Dust Controller an einem existierenden Modell anbringen möchten, gibt es meist vorgebohrte Löcher, an denen der Dust Controller mit Schrauben montiert werden kann. Ihr Modell kann auch zur Nachrüstung an SoRoTo® gesendet werden.

STAUBSAUGER

Dieses handliche Zubehör ist mit den meisten industriellen Staubsaugern kompatibel, die sich mit dem Dust Controller verbinden lassen und so viel Staub wie möglich aus der Luft entfernen.

Der Dust Controller fungiert als Düse, das in Gang setzen geht also schnell und einfach.

VERFÜGBAR FÜR 80L, 100L, 120L, 200L & 300L

BIS ZU

80%

WENIGER
GEFÄHRLICHEN
STAUB



STAHLARME

VORTEILE VON STAHLARMEN:

1. Hochqualitatives Mischwerkzeug mit 4 Schaufeln für Aggregate unter 8 mm Größe.
2. Liefert einen fertigen Mix in nur 3-5 Minuten!
3. Einfach zu reinigen, da das Material nicht an den Schaufeln kleben bleibt.



2 MASCHINEN IN 1

Der SoRoTo Zwangsmischer ist nicht nur ein weiteres Standardmodell. Er ist eine spezialisierte Lösung, um Ihren Mischansprüchen zu genügen. Ob übliches Material oder solche mit Aggregaten, wir sind für sie da.

Bei den SoRoTo Zwangsmischern **40/80/100/120 Liter** werden die Mischarme auf **Federstiften angebracht – was sie einfach zu entfernen macht.**



GUMMIARME

VORTEILE VON GUMMIARMEN:

1. Effektives Mischwerkzeug, gestaltet für größere Aggregate von 8-32 mm Größe.
2. Breitere Schaufeln mit 3 anstatt 4 Armen, um die Geschwindigkeit der Stahlarmer auch beim Mischen von größeren Aggregaten beizubehalten.
3. Mit flexiblen Gummikeilen, um Klemmen zu vermeiden!

WIR STELLEN DEN H-KÜBEL VOR

Der H-Kübel hat ein Volumen von 55 Litern und eine Minimalkapazität von 150 Kilogramm. Wie übliche Kübel können auch die H-Kübel gestapelt werden, aber ihre besondere Eigenschaft ist, dass sie sich **miteinander kombinieren und zusammenschließen** lassen.

Unsere Eimer haben den tiefsten Boden auf dem Markt, beginnt ein Maurer also mit der Arbeit am Grund einer Wand, braucht er nur einen Eimer.

Mit dem Rand der Eimer bei 29 cm ist es einfach für den Maurer, den Inhalt zu erreichen. Beim Vorarbeiten an der Wand kann er dann einen anderen Eimer unter dem ersten verriegeln, um ihn so **auf eine perfekte Arbeitshöhe (56 cm) anzuheben**.

Die H-Kübel lassen sich **stapeln!** Sie benötigen minimalen Platz und passen perfekt in einen Transporter.



WUSSTEN SIE SCHON?

Der Vorteil des **H-KÜBELS** ist, dass der Maurer mit der Arbeit beginnen kann, während der Kübel auf dem Boden steht. Das ist praktisch, wenn er die unteren Ziegelsteine verlegt.

Wenn der Maurer sich weiter nach oben arbeitet, kann ein H-Kübel auf einen umgedrehten anderen Kübel gestellt werden. Verriegeln Sie den oberen Kübel mit dem unteren Kübel durch eine Drehung. Dadurch wird der Kübel mit dem Mörtel in einer **optimalen Arbeitshöhe** platziert, ohne dass irgendwelche Gestelle verwendet werden müssen. Nach getaner Arbeit lassen sich die H-Kübel wie herkömmliche Maurerkübel stapeln und nehmen so nur wenig Platz in Anspruch.

HARTE FAKTEN:

Da die Kübel unten und oben gleich breit sind, können Sie eine volle Schubkarre auf den Rand stellen, ohne dass der Kübel kippt!

SPEZIFIKATIONEN

Volumen	55L
Höhe einzeln	29 cm
Höhe gesamt	56 cm
Boden erhöht	32 cm
Belastung	Formstabil / frostbeständig bis - 20°
Rand	4 ergonomische Tragegriffe
Material	Frostsicher
Gewicht	1 St. = 2,44 kg
Durchmesser	62 cm
Transportieren	Kann gestapelt werden
Verpackung	14 Stück / 28 Stück / 56 Stück

H-KÜBEL





WUSSTEN SIE SCHON?

Die starke **ZIEGELPLATTE** aus Aluminium, die sich zwischen den H-Kübeln befindet, sorgt dafür, dass die Ziegel in einer perfekten **ergonomischen Arbeitshöhe** platziert werden.

Jede Ziegelplatte verfügt über sechs Aussparungen, die reichlich Platz für die Aufbewahrung von Maurerwerkzeugen bieten. Mit Maurerwerkzeugen wie Meißeln, Kellen oder Hämmern in Griffnähe wird die Arbeit eines Maurers einfacher und effizienter.

HARTE FAKTEN:

Sie haben die Möglichkeit, den Abstand zwischen den H-Kübeln 3 Mal zu verändern.

SPEZIFIKATIONEN

Belastung	150 kg - darf nicht bestiegen werden
Gewicht	3,25 kg
Höhe	5 cm
Breite	46 cm
Länge	95 cm
Belastung	Hammerschlag & 150 kg
Material	Bodenplatte Alu.
WICHTIG	Darf nicht als Gerüst verwendet werden

SIE SIND UNSERE PRIORITÄT

DER VERBESSERTE SACKAUFREISSER
FÜR IHREN ZWANGSMISCHER ZUR
VERBESSERUNG VON SICHERHEIT
UND KOMFORT



SOROTO[®]
HARD WORKING SINCE 1986

VERKAUF / LEITUNG | FABRIKSPARKEN 13 | DK-2600 GLOSTRUP | +45 36 72 75 00 | SALES@SOROTO.DK

PRODUKTION / WARENHAUS | FABRIKSPARKEN 11 | DK-2600 GLOSTRUP | +45 36 72 78 00 | TEKNIK@SOROTO.DK | SOROTO@SOROTO.DK

WWW.SOROTO.DE